

Boltenstern Trading AB

MATERIALSPECIFIKATION – ALUMINIUMRÄCKE

Objekt: Brf. Dockterrassen, Malmö
Projekt nr: 4246303, **Konto Nr:** 4478, **Aktivitetsnr:** 5900
Etapp 1-5 Trapphus A-E

Fabrikat: Boltenstern Trading AB dimensionerat enligt gällande normer.
Stomme: Strängpressade aluminiumprofiler i legering SIS 4104 AlMgSi 0,5 F 22.
Stolpar: Av fyrkantör 50x40 mm.
Ytbehandling: Aluminiumprofiler är pulverlackerade i NCS 0500 vit. Lackering utförd av Autolack Industrilackering, Vimmerby
Överliggare: Ø 30 mm aluminiumrör.
Bröstning: 6,0 mm härdat klarglas inramad med profil enligt ritning. På utsida stolpar 5 st horisontella aluminiumrör 30x15 mm.
Rörhörnor och längdskarvar är utanpåliggande enligt tidigare bifogad skiss.
Infästning: Rostfria ingjutningsdetaljer M10 cc 100 mm
M10 bult och bricka är av rostfritt stål kval. A2

SKÖTSELANVISNING – BALKONGRÄCKE

Rengöring: Av aluminiumprofiler görs med samtliga på marknaden förekommande rengöringsmedel för lätt smutsade ytor. Rengöringsmedel innehållande slipmedel eller frätande ämnen skall undvikas. Glas rengörs med fönsterputsmedel.
Underhåll: Erfordras ej.

Helsingborg 2008-07-14

KONTOR
BOLTENSTERN TRADING AB
Pistolgatan 7
254 66 HELSINGBORG
Tfn 042-922 40
Fax 042-15 34 39
Org.nr. 556382-8440

FABRIK
BOLTENSTERN TRADING AB
Industrigatan 18
286 36 Örkelljunga
Tfn 0435-530 10
Fax 0435-533 36